

Rack amovible sans tiroir pour deux HDD / SSD SATA 2,5" dans baie de 3,5" - RAID

Product ID: HSB225S3R



Ce rack HDD vous permet d'installer deux disques durs SSD ou SATA dans une baie frontale unique de 3,5 po. Avec une prise en charge RAID configurable, le rack de disque SATA fournit une solution idéale de stockage de données.

Solution de stockage flexible

Configurez et organisez vos disques pour augmenter leurs capacités ou ajouter la redondance de données grâce à la fonctionnalité de matériel RAID intégrée. Ce rack de lecteur de disque dur offre des opérations indépendantes du système d'exploitation et du logiciel. À l'aide de plusieurs options RAID, telles que RAID 0, RAID 1, Spanning (fractionné) ou JBOD, vous pouvez créer la solution de stockage de données la plus adaptée à vos besoins.

Échangez à chaud vos disques SATA

Ce backplane SATA ne comporte pas de tiroir et est échangeable à chaud. Cela facilite l'installation et le retrait du disque du système informatique sans ouvrir le boîtier à chaque fois lorsque cela est nécessaire. En outre, vous optimisez la création de sauvegardes à des fins d'archivage et de récupération des données.

Conçu pour une utilisation simple et durable

Le backplane et la baie de disque dur amovibles sont construits en aluminium durable pour des performances longue durée. Le backplane SATA comporte également des indicateurs à LED pour afficher l'alimentation et l'activité du disque dur, et le statut des disques, ce qui facilite la surveillance du statut de vos disques durs et de la matrice RAID.

Le modèle HSB225S3R bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour les professionnels de l'informatique à la recherche d'une solution de gestion du stockage flexible, comme les intégrateurs et administrateurs de systèmes
- Créez votre plan de sauvegarde du stockage progressif ou hors site en connectant des disques échangeables à chaud à votre serveur ou votre ordinateur de bureau
- Gagnez du temps dans les environnements de travail au rythme effréné où les disques doivent souvent être remplacés

Features

- Interface de disque SATA III (6 Gb/s), compatible avec SATA I, II et III
- Augmentez la capacité, la performance ou la redondance des données de votre disque grâce à plusieurs modes RAID : RAID 0, RAID 1, Spanning
- Prend en charge jusqu'à deux disques durs/SSD SATA 2,5 po
- Baie à fixation frontale conçue pour l'installation dans toute baie standard 3,5 po
- La conception sans tiroir, avec des baies échangeables à chaud, facilite l'échange de disques dans le rack mobile
- Construction de qualité en aluminium durable
- Indicateurs à LED pour afficher l'alimentation et l'activité afin de surveiller vos disques durs en toute simplicité
- Fréquence d'insertion de 50 000
- Connexion d'alimentation et données d'un seul disque SATA

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | Disques compatibles | SATA |
| | Hauteurs de lecteur prises en charge | 5mm |
| | | 7mm |
| | | 9.5mm |
| | ID du chipset | ASMedia - ASM1092R |
| | Installation du disque | Amovible |
| | Interface | SATA |
| | Nombre de baies 2,5 pouces | 2 |
| | Nombre de disques | 2 |
| | Taille du disque | 2.5in |
| | Touche de verrouillage | Non |
| | Ventilateur(s) | Non |
| Performance | Capacité échange à chaud | Oui |
| | Cycle d'insertion | 50,000 |
| | Modes RAID pris en charge | RAID 0 (entrelacement de disques) |
| | | RAID 1 (duplication de disques) |
| | | BIG (répartition ou concaténation) |
| | | JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques) |
| | Prise en charge multiplicateur de port | Oui |
| | RAID | Oui |
| | S.M.A.R.T. Support | Oui |
| | Support TRIM | Oui |
| Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
| Connecteur(s) | Connecteurs de disque | 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle |
| | Connecteurs hôte | 1 - Molex (4 broches , PWM) |
| | | 1 - 7 pin SATA Data Receptacle |
| Indicateurs | Indicateurs lumineux | 2 - Lien/Activité/Erreur |
| Conditions environnementales | Humidité | 5 % ~ 65 % |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| | Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| | Température de stockage | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| | Hauteur de disque max. | 0.4 in [9.5 mm] |
| | Hauteur du produit | 1 in [25 mm] |
| | Largeur du produit | 4 in [101.2 mm] |
| | Longueur du produit | 5.5 in [140 mm] |
| | Poids du produit | 7.8 oz [220 g] |
| | Type de boîtier | Aluminium et plastique |
| Informations d'emballage | Package Height | 1.8 in [45 mm] |
| | Package Length | 7.8 in [198 mm] |
| | Package Width | 5.9 in [150 mm] |
| | Poids brut | 12.2 oz [345 g] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Rack mobile 1 - Câble de données SATA 1 - Adaptateur SATA vers LP4 1 - Ensemble de vis pour l'installation 1 - Guide de démarrage rapide |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.